

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/PO-HSSP/02-2022



Výrobek:

Plastová okna a balkónové dveře, systém HORIZONT PS SPACE 8

Typové označení:

PO-HSSP

Zamýšlené použití:

Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

**TSH plast, s.r.o.
Želeč 314, 391 74, Želeč
Česká republika
IČ: 25170473**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

systém 3

Posuzování a ověřování vlastností:

Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPR – 0301 – 2014/Z dne 15.12.2014.

Pro posouzení vlastností v tabulkách 5 a 6 byly použity podklady z protokolu Protokol 40-19/13, PIV Prufinstitut Schosser ze dne 16.7.2021.

Další uvedené údaje jsou převzaté z doplňujících zkušebních a výpočtových protokolů.

Vlastnosti jsou uvedeny dle typů v tabulkách na následujících stranách

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/PO-HSSP/02-2022



Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 – Plastová okna jednokřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

Základní charakteristiky	Vlastnost				Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem průhyb rámu / zkušební tlak	Třída C5				ČSN EN 14351-1+A2
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E2250				ČSN EN 14351-1+A2
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd				ČSN EN 14351-1+A2
Nebezpečné látky	neobsahuje				ČSN EN 14351-1+A2
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N				ČSN EN 14351-1+A2
Akustické vlastnosti * akustické vlastnosti celého okna jsou uvedeny dle R_w použitého zasklení (první a třetí sloupec tabulky)	31	32	38	37	ČSN EN 14351-1+A2
	32	33	39	37	
	33	34	40	38	
	34	35	41	39	
	35	35	42	40	
	36	36	43	40	
	37	36	44	41	
Součinitel prostupu tepla * hodnoty jsou deklarovány pro uvedená zasklení s použitím izolačních rámečků v následujícím pořadí: Chromatech plus – Ψ 0,049 (dvojsklo); 0,048 (trojsklo) Chromatech ultra – Ψ 0,039 (dvojsklo); 0,037 (trojsklo) SWISSPACER U – Ψ 0,032 (dvojsklo); 0,030 (trojsklo)	$U_g = 1,1$	1,2/ 1,1/ 1,1 $W/(m^2.K)^*$			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	1,1/ 1,1/ 1,0 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,8$	0,95/ 0,92/ 0,91 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,7$	0,88/ 0,86/ 0,84 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,6$	0,82/ 0,79/ 0,78 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,5$	0,75/ 0,72/ 0,71 $W/(m^2.K)^*$			
TGI – Ψ 0,036 (pro dvojsklo s tepelnou fólií HEAT MIRROR – od hodnoty U_g 0,5 a níže, poslední tři hodnoty)	$U_g = 0,5$	0,72 $W/(m^2.K)^*$			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 0,4$	0,65 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,3$	0,59 $W/(m^2.K)^*$			
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g * poslední tři hodnoty platí pro zasklení Heat Mirror	$U_g = 1,1$	0,63			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	0,50			
	$U_g = 0,9$	-			
	$U_g = 0,8$	0,60			
	$U_g = 0,7$	0,62			
	$U_g = 0,6$	0,50			
	$U_g = 0,5$	0,48			
	$U_g = 0,5$	0,47 *			
	$U_g = 0,4$	0,42 *			
	$U_g = 0,3$	0,37 *			
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v * poslední tři hodnoty platí pro zasklení Heat Mirror	$U_g = 1,1$	0,80			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	0,71			
	$U_g = 0,9$	-			
	$U_g = 0,8$	0,72			
	$U_g = 0,7$	0,73			
	$U_g = 0,6$	0,71			
	$U_g = 0,5$	0,69			
	$U_g = 0,5$	0,68 *			
	$U_g = 0,4$	0,60 *			
	$U_g = 0,3$	0,58 *			
Průvzdušnost	Třída 4				ČSN EN 14351-1+A2

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/PO-HSSP/02-2022



Vlastnosti výrobku:

Tabulka 2 – Plastové balkónové dveře jednokřídlové – otevíravé a sklápěcí, otevíravé

Základní charakteristiky	Vlastnost				Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem průhyb rámu / zkušební tlak	Třída C5				ČSN EN 14351-1+A2
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E2250				ČSN EN 14351-1+A2
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd				ČSN EN 14351-1+A2
Nebezpečné látky	neobsahuje				ČSN EN 14351-1+A2
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N				ČSN EN 14351-1+A2
Akustické vlastnosti * akustické vlastnosti celého okna jsou uvedeny dle R_w použitého zasklení (první a třetí sloupec tabulky)	31	32	38	37	ČSN EN 14351-1+A2
	32	33	39	37	
	33	34	40	38	
	34	35	41	39	
	35	35	42	40	
	36	36	43	40	
	37	36	44	41	
Součinitel prostupu tepla * hodnoty jsou deklarovány pro uvedená zasklení s použitím izolačních rámečků v následujícím pořadí: Chromatech plus – Ψ 0,049 (dvojsklo); 0,048 (trojsklo) Chromatech ultra – Ψ 0,039 (dvojsklo); 0,037 (trojsklo) SWISSPACER U – Ψ 0,032 (dvojsklo); 0,030 (trojsklo)	$U_g = 1,1$	1,2/ 1,1/ 1,1 $W/(m^2.K)^*$			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	1,1/ 1,1/ 1,0 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,8$	0,95/ 0,92/ 0,91 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,7$	0,88/ 0,86/ 0,84 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,6$	0,82/ 0,79/ 0,78 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,5$	0,75/ 0,72/ 0,71 $W/(m^2.K)^*$			
	TGI – Ψ 0,036 (pro dvojsklo s tepelnou fólií HEAT MIRROR – od hodnoty U_g 0,5 a níže, poslední tři hodnoty)	$U_g = 0,5$	0,72 $W/(m^2.K)^*$		
$U_g = 0,4$		0,65 $W/(m^2.K)^*$			
$U_g = 0,3$		0,59 $W/(m^2.K)^*$			
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g * poslední tři hodnoty platí pro zasklení Heat Mirror	$U_g = 1,1$	0,63			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	0,50			
	$U_g = 0,9$	-			
	$U_g = 0,8$	0,60			
	$U_g = 0,7$	0,62			
	$U_g = 0,6$	0,50			
	$U_g = 0,5$	0,48			
	$U_g = 0,5$	0,47 *			
	$U_g = 0,4$	0,42 *			
	$U_g = 0,3$	0,37 *			
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v * poslední tři hodnoty platí pro zasklení Heat Mirror	$U_g = 1,1$	0,80			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	0,71			
	$U_g = 0,9$	-			
	$U_g = 0,8$	0,72			
	$U_g = 0,7$	0,73			
	$U_g = 0,6$	0,71			
	$U_g = 0,5$	0,69			
	$U_g = 0,5$	0,68 *			
	$U_g = 0,4$	0,60 *			
	$U_g = 0,3$	0,58 *			
Průvzdušnost	Třída 4				ČSN EN 14351-1+A2

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/PO-HSSP/02-2022



Vlastnosti výrobku:

Tabulka 3 – Plastová okna dvoukřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

Základní charakteristiky	Vlastnost				Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem průhyb rámu / zkušební tlak	Třída C5				ČSN EN 14351-1+A2
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E1950				ČSN EN 14351-1+A2
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd				ČSN EN 14351-1+A2
Nebezpečné látky	neobsahuje				ČSN EN 14351-1+A2
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N				ČSN EN 14351-1+A2
Akustické vlastnosti * akustické vlastnosti celého okna jsou uvedeny dle R_w použitého zasklení (první a třetí sloupec tabulky)	31	32	38	37	ČSN EN 14351-1+A2
	32	33	39	37	
	33	34	40	38	
	34	35	41	39	
	35	35	42	40	
	36	36	43	40	
	37	36	44	41	
Součinitel prostupu tepla * hodnoty jsou deklarovány pro uvedená zasklení s použitím izolačních rámečků v následujícím pořadí: Chromatech plus – Ψ 0,049 (dvojsklo); 0,048 (trojsklo) Chromatech ultra – Ψ 0,039 (dvojsklo); 0,037 (trojsklo) SWISSPACER U – Ψ 0,032 (dvojsklo); 0,030 (trojsklo)	$U_g = 1,1$	1,2/ 1,1/ 1,1 $W/(m^2.K)^*$			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	1,1/ 1,1/ 1,0 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,8$	0,95/ 0,92/ 0,91 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,7$	0,88/ 0,86/ 0,84 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,6$	0,82/ 0,79/ 0,78 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,5$	0,75/ 0,72/ 0,71 $W/(m^2.K)^*$			
	TGI – Ψ 0,036 (pro dvojsklo s tepelnou fólií HEAT MIRROR – od hodnoty U_g 0,5 a níže, poslední tři hodnoty)	$U_g = 0,5$	0,72 $W/(m^2.K)^*$		
$U_g = 0,4$		0,65 $W/(m^2.K)^*$			
$U_g = 0,3$		0,59 $W/(m^2.K)^*$			
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g * poslední tři hodnoty platí pro zasklení Heat Mirror	$U_g = 1,1$	0,63			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	0,50			
	$U_g = 0,9$	-			
	$U_g = 0,8$	0,60			
	$U_g = 0,7$	0,62			
	$U_g = 0,6$	0,50			
	$U_g = 0,5$	0,48			
	$U_g = 0,5$	0,47 *			
	$U_g = 0,4$	0,42 *			
	$U_g = 0,3$	0,37 *			
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v * poslední tři hodnoty platí pro zasklení Heat Mirror	$U_g = 1,1$	0,80			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	0,71			
	$U_g = 0,9$	-			
	$U_g = 0,8$	0,72			
	$U_g = 0,7$	0,73			
	$U_g = 0,6$	0,71			
	$U_g = 0,5$	0,69			
	$U_g = 0,5$	0,68 *			
	$U_g = 0,4$	0,60 *			
	$U_g = 0,3$	0,58 *			
Průvzdušnost	Třída 4				ČSN EN 14351-1+A2

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/PO-HSSP/02-2022



Vlastnosti výrobku:

Tabulka 4 – Plastové balkónové dveře dvoukřídlové – otevíravé a sklápěcí, otevíravé

Základní charakteristiky	Vlastnost				Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem průhyb rámu / zkušební tlak	Třída C3/B4				ČSN EN 14351-1+A2
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E1200				ČSN EN 14351-1+A2
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd				ČSN EN 14351-1+A2
Nebezpečné látky	neobsahuje				ČSN EN 14351-1+A2
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N				ČSN EN 14351-1+A2
Akustické vlastnosti * akustické vlastnosti celého okna jsou uvedeny dle R_w použitého zasklení (první a třetí sloupec tabulky)	31	32	38	37	ČSN EN 14351-1+A2
	32	33	39	37	
	33	34	40	38	
	34	35	41	39	
	35	35	42	40	
	36	36	43	40	
	37	36	44	41	
Součinitel prostupu tepla * hodnoty jsou deklarovány pro uvedená zasklení s použitím izolačních rámečků v následujícím pořadí: Chromatech plus – Ψ 0,049 (dvojsklo); 0,048 (trojsklo) Chromatech ultra – Ψ 0,039 (dvojsklo); 0,037 (trojsklo) SWISSPACER U – Ψ 0,032 (dvojsklo); 0,030 (trojsklo)	$U_g = 1,1$	1,2/ 1,1/ 1,1 $W/(m^2.K)^*$			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	1,1/ 1,1/ 1,0 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,8$	0,95/ 0,92/ 0,91 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,7$	0,88/ 0,86/ 0,84 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,6$	0,82/ 0,79/ 0,78 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,5$	0,75/ 0,72/ 0,71 $W/(m^2.K)^*$			
	TGI – Ψ 0,036 (pro dvojsklo s tepelnou fólií HEAT MIRROR – od hodnoty U_g 0,5 a níže, poslední tři hodnoty)	$U_g = 0,5$	0,72 $W/(m^2.K)^*$		
$U_g = 0,4$		0,65 $W/(m^2.K)^*$			
$U_g = 0,3$		0,59 $W/(m^2.K)^*$			
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g * poslední tři hodnoty platí pro zasklení Heat Mirror	$U_g = 1,1$	0,63			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	0,50			
	$U_g = 0,9$	-			
	$U_g = 0,8$	0,60			
	$U_g = 0,7$	0,62			
	$U_g = 0,6$	0,50			
	$U_g = 0,5$	0,48			
	$U_g = 0,5$	0,47 *			
	$U_g = 0,4$	0,42 *			
	$U_g = 0,3$	0,37 *			
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v * poslední tři hodnoty platí pro zasklení Heat Mirror	$U_g = 1,1$	0,80			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	0,71			
	$U_g = 0,9$	-			
	$U_g = 0,8$	0,72			
	$U_g = 0,7$	0,73			
	$U_g = 0,6$	0,71			
	$U_g = 0,5$	0,69			
	$U_g = 0,5$	0,68 *			
	$U_g = 0,4$	0,60 *			
	$U_g = 0,3$	0,58 *			
Průvzdušnost	Třída 4				ČSN EN 14351-1+A2

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/PO-HSSP/02-2022



Tabulka 5 – Plastové balkónové dveře jednokřídlové – otevíravé a sklápěcí, otevíravé s bezbariérovým hliníkovým prahem

Základní charakteristiky	Vlastnost				Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem průhyb rámu / zkušební tlak	Třída B3/C2				ČSN EN 14351-1+A2
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E750				ČSN EN 14351-1+A2
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd				ČSN EN 14351-1+A2
Nebezpečné látky	neobsahuje				ČSN EN 14351-1+A2
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N				ČSN EN 14351-1+A2
Akustické vlastnosti * akustické vlastnosti celého okna jsou uvedeny dle R_w použitého zasklení (první a třetí sloupec tabulky)	31	32	38	37	ČSN EN 14351-1+A2
	32	33	39	37	
	33	34	40	38	
	34	35	41	39	
	35	35	42	40	
	36	36	43	40	
	37	36	44	41	
Součinitel prostupu tepla * hodnoty jsou deklarovány pro uvedená zasklení s použitím izolačních rámečků v následujícím pořadí: Chromatech plus – Ψ 0,049 (dvojsklo); 0,048 (trojsklo) Chromatech ultra – Ψ 0,039 (dvojsklo); 0,037 (trojsklo) SWISSPACER U – Ψ 0,032 (dvojsklo); 0,030 (trojsklo)	$U_g = 1,1$	1,2/ 1,1/ 1,1 $W/(m^2.K)^*$			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	1,1/ 1,1/ 1,0 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,8$	0,95/ 0,92/ 0,91 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,7$	0,88/ 0,86/ 0,84 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,6$	0,82/ 0,79/ 0,78 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,5$	0,75/ 0,72/ 0,71 $W/(m^2.K)^*$			
TGI – Ψ 0,036 (pro dvojsklo s tepelnou fólií HEAT MIRROR – od hodnoty U_g 0,5 a níže, poslední tři hodnoty)	$U_g = 0,5$	0,72 $W/(m^2.K)^*$			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 0,4$	0,65 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,3$	0,59 $W/(m^2.K)^*$			
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g * poslední tři hodnoty platí pro zasklení Heat Mirror	$U_g = 1,1$	0,63			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	0,50			
	$U_g = 0,9$	-			
	$U_g = 0,8$	0,60			
	$U_g = 0,7$	0,62			
	$U_g = 0,6$	0,50			
	$U_g = 0,5$	0,48			
	$U_g = 0,5$	0,47 *			
	$U_g = 0,4$	0,42 *			
	$U_g = 0,3$	0,37 *			
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v * poslední tři hodnoty platí pro zasklení Heat Mirror	$U_g = 1,1$	0,80			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	0,71			
	$U_g = 0,9$	-			
	$U_g = 0,8$	0,72			
	$U_g = 0,7$	0,73			
	$U_g = 0,6$	0,71			
	$U_g = 0,5$	0,69			
	$U_g = 0,5$	0,68 *			
	$U_g = 0,4$	0,60 *			
	$U_g = 0,3$	0,58 *			
Průvzdušnost	Třída 4				ČSN EN 14351-1+A2

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/PO-HSSP/02-2022



Tabulka 6 – Plastové balkónové dveře dvoukřídlové – otevíravé a sklápěcí, otevíravé s bezbariérovým hliníkovým prahem

Základní charakteristiky	Vlastnost				Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem průhyb rámu / zkušební tlak	Třída B3/C2				ČSN EN 14351-1+A2
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E750				ČSN EN 14351-1+A2
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd				ČSN EN 14351-1+A2
Nebezpečné látky	neobsahuje				ČSN EN 14351-1+A2
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N				ČSN EN 14351-1+A2
Akustické vlastnosti * akustické vlastnosti celého okna jsou uvedeny dle R_w použitého zasklení (první a třetí sloupec tabulky)	31	32	38	37	ČSN EN 14351-1+A2
	32	33	39	37	
	33	34	40	38	
	34	35	41	39	
	35	35	42	40	
	36	36	43	40	
	37	36	44	41	
Součinitel prostupu tepla * hodnoty jsou deklarovány pro uvedená zasklení s použitím izolačních rámečků v následujícím pořadí: Chromatech plus – Ψ 0,049 (dvojsklo); 0,048 (trojsklo) Chromatech ultra – Ψ 0,039 (dvojsklo); 0,037 (trojsklo) SWISSPACER U – Ψ 0,032 (dvojsklo); 0,030 (trojsklo) TGI – Ψ 0,036 (pro dvojsklo s tepelnou fólií HEAT MIRROR – od hodnoty U_g 0,5 a níže, poslední tři hodnoty)	$U_g = 1,1$	1,2/ 1,1/ 1,1 $W/(m^2.K)^*$			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	1,1/ 1,1/ 1,0 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,8$	0,95/ 0,92/ 0,91 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,7$	0,88/ 0,86/ 0,84 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,6$	0,82/ 0,79/ 0,78 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,5$	0,75/ 0,72/ 0,71 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,5$	0,72 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,4$	0,65 $W/(m^2.K)^*$			
	$U_g = 0,3$	0,59 $W/(m^2.K)^*$			
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g * poslední tři hodnoty platí pro zasklení Heat Mirror	$U_g = 1,1$	0,63			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	0,50			
	$U_g = 0,9$	-			
	$U_g = 0,8$	0,60			
	$U_g = 0,7$	0,62			
	$U_g = 0,6$	0,50			
	$U_g = 0,5$	0,48			
	$U_g = 0,5$	0,47 *			
	$U_g = 0,4$	0,42 *			
	$U_g = 0,3$	0,37 *			
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v * poslední tři hodnoty platí pro zasklení Heat Mirror	$U_g = 1,1$	0,80			ČSN EN 14351-1+A2
	$U_g = 1,0$	0,71			
	$U_g = 0,9$	-			
	$U_g = 0,8$	0,72			
	$U_g = 0,7$	0,73			
	$U_g = 0,6$	0,71			
	$U_g = 0,5$	0,69			
	$U_g = 0,5$	0,68 *			
	$U_g = 0,4$	0,60 *			
	$U_g = 0,3$	0,58 *			
Průvzdušnost	Třída 4				ČSN EN 14351-1+A2

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/PO-HSSP/02-2022



Vlastnosti plastových oken a balkónových dveří, systém HORIZONT PS SPACE 8 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách 1 až 6.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

Želeč, dne: 1. 7. 2022



- konec dokumentu -